

Válvulas compactas

Acionamento suave

Várias opções de acionamento de estilo elétrico

Adequadas para montagem em painéis de controle
(ø 22 mm)

Construção resistente à corrosão

Possuem conexão tipo Push-in ø 4 mm. Incorporadas
na própria válvula



Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado

Montagem em Pannel:

Diâmetro do furo: 22 mm x 5 mm de espessura

Pressão de Operação:

0 a 10 bar

Temperatura Ambiente:

-10°C a 60°C

Funções:

NF = Normalmente fechada

NA = Normalmente aberta

Vazão:

Fluxo a 4 bar: 90 NI/min

Vida Útil:

1,5 x 10⁶ operações

Informações para Pedidos

Para solicitar uma válvula 3/2 vias, N.F., com botão palma vermelho, especifique:


Válvula: 89 544 501

Adaptador: 24 679 701



Botão palma vermelho: 24 679 173

Princípio de Operação





NF




















Válvulas e Adaptador

		Válvula 3/2 vias, normalmente fechada, com conexão Push-in, Ø 4 mm	89 544 501
		Válvula 3/2 vias, normalmente aberta, com conexão Push-in, Ø 4 mm	89 544 001
		Adaptador para válvula 3/2 vias, para atuadores elétricos, Ø 22 mm	24 679 701

Acionamentos Elétricos, tipo Botão de Pulso

		Botão Embutido/Mola	Vermelho Verde Preto	24 679 129 24 679 128 24 679 127	
		Botão Palma/Mola	Vermelho Preto	24 679 173 24 679 172	
		Botão Emergência Empurrar/Girar	Vermelho	24 679 171	

Acionamentos Elétricos, Tipo Botão Rotativo

			Botão Rotativo/Trava Alavanca Curta	2 posições	24 679 174	
			Botão Rotativo/Trava Alavanca Longa	2 posições	24 679 175	
			Chave Liga/Desliga	2 posições	24 679 180	
			Botão Rotativo/Trava	3 posições	24 679 176	
			Botão Rotativo com Retorno	3 posições	24 679 178	
			Botão Rotativo/Trava Alavanca Longa	3 posições	24 679 177	
			Botão Rotativo/com Retorno Alavanca Longa	3 posições	24 679 179	
			Chave Liga/Desl. Centrada Mola	3 posições	24 679 182	
			Chave Liga/Desliga 3 posições fixas	3 posições	24 679 181	

Acionamentos tipo chave: todos removíveis na posição zero.